

カートリッジフィルター 10 インチ (25cm)、20 インチ (50cm)、30 インチ (75cm)



糸巻フィルター

特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。



一体成形タイプPPSフィルター

ラベルが付いていない事もあります。このフィルターの価格は、以下の表の15%割引です。

拡大写真



ガード付プリーツフィルター

0.2~0.5 μ

ゴミキャッチ率が良い為、フィルター寿命は他のフィルターより短くなります。このフィルターの価格は以下の表の約5倍になります。お問い合わせください。

■写真と下表は、10 インチ(約 25cm)の例です。

ろ過精度	定価(10インチ250mm) 糸巻フィルター	業販価格 (税込)		
		単品	25 本	50 本
0.5 μ m	¥950~	¥486~	¥389~	¥324~
1 μ m	¥950~	¥486~	¥378~	¥313~
5 μ m	¥950~	¥486~	¥378~	¥313~
10 μ m	¥950~	¥486~	¥378~	¥313~
20 μ m	¥950~	¥486~	¥378~	¥313~
50 μ m	¥950~	¥486~	¥378~	¥313~
100 μ m	¥950~	¥486~	¥378~	¥313~

※定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い)
詳しくは、当社まで御連絡下さい。
※全て税込み価格です。

5・20・30 インチの価格は下記の通りです。

- ・ 5 インチ(125mm)は左記の約 0.85 倍
- ・ 20 インチ(500mm)は左記の約 2 倍
- ・ 30 インチ(750mm)は左記の約 3.6 倍

※ 5 インチ(125mm)は一体成形タイプ(PPS)のみの取扱いとなります。(お問い合わせ下さい。)

糸巻フィルター

- 特長 ●特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
- 仕様 ● 全 長 : 125mm、250mm、500mm、750mm (5, 10, 20, 30 インチ)の4種類を用意。
- 材 質 : PP (ポリプロピレン) , 芯コア (ポリプロピレン)
- 使用温度 : 1°C~55°C (保証温度は4°C~40°C)

10 インチ (250mm) あたりの通水量			
標準通水量	最大通水量	長期使用時のおすすめ流量	限界圧損
4 ㊦/分以下の事	10 ㊦/分以下の事	2 ㊦/分	交換までの入口と出口の圧力差 Δ P=0.1Mpa
■注意事項■ 標準通水量 : 新品時でのメーカー保証能力で、これを越えない事。 最大通水量 : 短時間の場合可能です (除去率は悪化します)。 長期使用時のおすすめ流量 : 長期に安定して能力が出来ます。 限界圧損 : 交換時の差圧			

※この他に超精密タイプ等が安価で揃っています。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果