

セディメントフィルター (ケース一体型)



■フィルター種類別の仕様と価格

| 型番 | サイズ(mm) | 定価 | 業販価格 (税込) | | | |
|-------------|---------|--------|-----------|---------|-------|-------|
| | | | 1本 | 10本 | 25本 | 50本 |
| ① OM 型-赤 | φ50×255 | ¥3,240 | ¥1,620～ | ¥1,080～ | ¥810～ | ¥702～ |
| ② AIP-細 | φ50×262 | ¥3,240 | ¥1,944～ | ¥1,296～ | ¥864～ | ¥756～ |
| ③ OM 型-太 LS | φ60×280 | ¥3,780 | ¥1,620～ | ¥1,080～ | ¥810～ | ¥702～ |

※業販価格・・・年間を通じて数量をまとめて購入できる方の価格です(別途御相談下さい)。

※50本以上の価格と納期は、別途ご相談下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

■特長

- ろ過精度: 5 μm (約)
- 脱着が簡単な使い捨て型の浄水用マイクロフィルターです。

■仕様

- 標準流量: φ50型は 1 ℓ/min φ60型は 2 ℓ/min・・・これ以下で使用して下さい。
- 最大流量: φ50型は 2 ℓ/min φ60型は 4 ℓ/min・・・保証をしない値。
- 耐圧: 8.5kgf/cm² ●耐熱温度: 2℃～40℃
- 寿命: 使用する水の汚染度により変化します。
- 接続口径: PT1/4(ホースニップルやワンタッチジョイントを取り付けます。)

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20160601 F05