

## 活性炭フィルター(ケース一体型)

ラベルは頻繁に変わることがあります。



ジョイント例

ワンタッチ差し込み式  
もあります。



クリップやジョイントは別売りです。

φ1/4の接続例

### ■フィルター種類別の仕様と価格

型番	サイズ(mm) 太さは2~3mm 程誤差あり	定価	業販価格(税込)			
			単品	10本	25本	50本
OM型-太LS	φ60×280	¥5,400	¥1,620~	¥1,080~	¥810~	¥702~
OM型-青	φ50×255	¥3,456	¥1,620~	¥1,080~	¥810~	¥702~
OM型-ミニ	φ50×125	¥3,240	¥1,620~	¥1,080~	¥810~	¥702~

※業販価格・・・定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い)

クリップスタンド、ジョイントは別売品です。

※詳しくは、当社までご連絡下さい。

### ■特長

- 脱着が簡単な使い捨て型の活性炭フィルターです。
- 本体の両端の出入り口はネジ式(1/4PT)です。(ワンタッチピンタイプもあります。)

### ■仕様

- 標準流量: φ50型は1ℓ/min、φ60型は2ℓ/min・・・これ以下で御使用下さい。
- 最大流量: φ50型は2ℓ/min、φ60型は4ℓ/min(短命的使用法)・・・保証は出来ません。
- 寿命(約): φ50型は50トン±10トン、φ60型は120トン±30トン(約)・・・水道水での概算寿命
- 耐圧: 8.5kgf/cm<sup>2</sup>
- 耐熱温度: 2℃~40℃
- 前後フィルター: 10μm相当
- 接続口径: PT1/4(メネジ)とφ1/4ピンワンタッチジョイント型があります。お問い合わせ下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。  
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、  
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20160601 F06