



取付け用クリップは別売品です。



UF に配管を取り付ける一例

名称	サイズ(mm)	定価	業販価格(税込)		
			単品	5本	20本
UF メンブレン	φ63×320	¥21,600	¥7,020～	¥5,400～	¥4,320～

※定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い)  
詳しくは、当社まで御連絡下さい。

■特長

- 最も手軽な中空糸膜フィルターです。
- ケース不要の一体型 UF 膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はφ1/4”(φ6.2mm)のピンタイプで、ワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
- 糸膜が約 1000～1800 本封入・・・膜面積合計は平均 0.5 m<sup>2</sup>。
- 平均メッシュ:0.1 μ の公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます。)

■仕様

- 交換時期：不明、水道水の場合は長命、井戸水は短命です。(入口圧が 0.1Mpa ある時に水量が 0.3L/分程度しか流れない時に交換)
- 受水や出水の適合チューブ径：φ1/4 インチ(ワンタッチジョイント用) φ6.2mm
- 常用圧力 0～0.1MPa にてご使用下さい。
- 耐圧：0.15Mpa
- 通水量：最大 1L/分
- 材質：ケース：ポリプロピレン(PP)  
中空糸 PS(Polye Sulfone)
- 耐熱：55℃ 保証は 40℃まで
- 逆洗：不可です(使い捨てタイプ)

標準通水量(常時)	最大通水量
0.5L/分	1L/分(詰まりやすい)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。  
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、  
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech. co. jp

URL : http://www. kan-tech. co. jp

HP20160601 F09