



- 20 インチのカートリッジフィルター(活性炭,糸巻フィルター,プリーツフィルター…)等を入れて使用してください。
- 10 インチ型と比較しますと、流量を2倍確保できます。
- フィルターによっては若干長短がありますので、フィルターの上下のパッキン等を加えたり、外したり隙間を調整して下さい。

型式と価格表

※すべて税込み価格です。

型番	仕様	定価	業販価格(税込)			
			単品	8本	16本	24本
20" 透明 3/8PT ボタン付	PT3/8	¥19,940	¥6,616~	¥5,746~	¥5,184~	¥4,644~
20" 透明 1/2PT ボタン付	PT1/2	¥19,940	¥6,616~	¥5,746~	¥5,184~	¥4,644~
20" 透明 3/4PT ボタン付	PT3/4	¥19,940	¥6,616~	¥5,746~	¥5,184~	¥4,644~
20" 青 3/8PT ボタン付	PT3/8	¥11,340	¥5,076~	¥3,996~	¥3,780~	¥3,348~
20" 青 1/2PT ボタン付	PT1/2	¥11,340	¥5,076~	¥3,996~	¥3,780~	¥3,348~
20" 青 3/4PT ボタン付	PT3/4	¥11,340	¥5,076~	¥3,996~	¥3,780~	¥3,348~
20" ステンレス 304 A	PT3/4	¥32,091	(¥13,889~)	(¥12,550~)	(¥12,204~)	(¥11,772~)

※定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い) 詳しくは、当社まで御連絡下さい。
 ※ステンレスハウジングは原材料高騰のため価格は参考価格です。お問い合わせ下さい。

■特長

- (20 インチ)508mm のカートリッジフィルターに対応するハウジングです。(500 mmフィルターには付属のパッキンを利用すればセット可能です。)
- 目詰まり状態が確認できる透明タイプ、内部の見えない青色タイプ、熱に強いステンレス製のタイプがあります。

■仕様(プラスチックハウジング)

- 外寸(約) : $\phi 132 \times 575\text{mm}$ ●通液温度 : 4~50°C(保証は、40°Cまで)
- 材質 : 色付き部:ポリプロピレン・透明部:スチレンアクリロニトリル・Oリング:NBR
- 耐圧 : 4kgf/cm² (長期では3 kgf/cm²でご利用下さい。)
- もれ始め圧力 : 10~15kgf/cm² (新品時) ●破壊 : 20kgf/cm² (新品時)

■仕様(ステンレスハウジング)

- 外寸(約) : $\phi 90\text{mm} \times 579\text{mm}$ ●通液温度 : 4~60°C(テフロンパッキンを使うと、100°Cも可)
- 材質 : ステンレス(SUS304)……熱に強いのが特長。
- 耐圧 : 8kgf/cm² (長期では6kgf/cm²以下でお使い下さい。)
- もれ始め圧力 : 12~15kgf/cm² ●破壊 : 30kgf/cm² 60°C以下にて

■オプション:色々なオプションが揃っています。(ブラケット等)

■通水量(参考)

- 流量:8L/分 以下を目安として下さい。20~30L/分 通水可能ですが、正しいろ過ではありません。

■オプション : 色々なオプションが揃っています。




カートリッジフィルターの色々


ブラケットの色々




着脱ハンドル、継手類



1本用



2本用



3本用

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
 もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
 海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20160601 H02