



10"インチタイプ
ビッグフィルターハウジング
(お取り寄せ)
[1ロット : 6本]



1 ~ 20 μ
ビック用
プレフィルター



ビック用
活性炭フィルター

型番	ネジ径	サイズ	定価 (税込)	業販価格 (税込)			
				単品	3本	6本	12本
黒/青	PT 1" (25A)	Φ190×600	¥12,395	¥7,747~	¥7,080~	¥6,156~	¥5,695~
黒/青 (お取り寄せ)	PT 1 1/4" (32A)	Φ190×600	¥12,395	—	—	¥6,480~	¥5,995~
白/透明	PT 1" (25A)	Φ190×600	¥19,526	¥12,204~	¥11,124~	¥10,260~	¥7,409~

※業販価格・・・年間を通じて数量をまとめて購入できる方の価格です。(別途御相談下さい。)

■特長

- 500mmのビックサイズカートリッジフィルターに対応するプラスチックハウジングです。
20インチ標準の約2倍流せます。
・・・標準流量 10~20 ㍈/分を目安として下さい。流し過ぎますとゴミが流出します。

- 食品適合の材質を使用。
- 目詰まり状態が確認できる透明タイプと、内部の見えない青色タイプがあります。

■仕様 (プラスチックハウジング)

- 外寸 (約) : φ190×600mm (10"は340mm) ●通液温度 : 4~40℃ (保証をしない実用限界値では1~55℃)
- 材質 : 全てポリプロピレン (透明タイプの下ケース部は スチレンアクリロニトリル)
- 耐圧 : 5kgf/cm² ……長期的には3.5kgf/cm² 以下でご使用下さい。
- もれ始め圧力 : 10~15kgf/cm² (新品時です。…古く成ると5kgf/cm² 程度で割れる事があります。)
- 破壊 : 20kgf/cm² 以上 (新品時です。…古く成ると5kgf/cm² 程度で割れる事があります。)
- 標準通水量 : 10 ㍈/分 ●最大通水量 : 40 ㍈/分 (ろ過精度は悪い。)
- フィルターによっては、若干長短がありますので、フィルターの上下のパッキン等を加えたり、外したり隙間を調整して下さい。。

- オプション : 色々なオプションが揃っています。



1本用

ジャンボハウジング用ブラケット
FHBG-1



その他オプション
(詳しくはお問い合わせ下さい。)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20160601 H03