

超純水君

純水率 18MΩのプロ機 **RFS型**

壁掛け 出来ます! とっても点検が楽です!!

RFS-3.5トン/日型の例



RFS-6.5トン/日型の例

- 特長 :
 - ・スペースを取りません。(壁掛け出来ます。20cmの隙間に入ります)・・・本体厚みはわずか19cm!
 - ・水道水や井戸水を利用して、最高純度の水を生産します。
 - ・自動で運転します。
- オプション:
 - ① 純水度を任意に変換出来ます。
 - ② プログラム生産が可能です。(純水度や生産量、生産時間帯を任意で変更出来ます)
 - ③ 通信警報: アラーム発生時、電話回線を利用して発信します。
(例)停電、純度異常、フィルター詰まり、湯水、生産量不足、圧力過大、UV球切れ、ポンプ故障 … etc
- 設備の構成と選択: 下表をご覧ください。
 - ・RO 純水装置 : A+B が必要です。 純水度は 3~10 μs/cm程度が可。(200 μs/cmの原水の場合)
 - ・超純水装置 : A,B,D を必要とします。 純水度は 10~18MΩが可。
 - ・超超純水装置: A~D に加え C,D を増強します。純水度は 17~18.2MΩが可。(オプション①付き)

●寸法

生産量	RO本体寸法 (ポンベ類は除く) 厚み×巾×高さ(cm)
1トン/日 (42ℓ/Hr)	(約)15×90×100 (cm) (100/200V)
3トン/日 (125ℓ/Hr)	(約)15×90×100 (cm) (100V)
6.5トン/日 (300ℓ/Hr)	(約)19×90×180 (cm) (100V)
10トン/日 (420ℓ/Hr)	(約)19×90×180 (cm) (100V)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20221102 P13