

## 材質

外部：鉄  
内部：EPDMゴム



4ℓ

7ℓ

10ℓ

30ℓ

40ℓ



## 出入口コック

4・7・10 リットルタンクに付属



30・40 リットルタンクに付属



4・7・10 リットル

入出水口は1/4PT



30・40リットルタイプの入出水口 25A(1")

すべてのタンクに1/4"チューブ用の JACO 型タンクコックが付属しています。  
3/8 タイプ御希望の際はバルブキット(オプション)を御注文下さい。

タンク容量 (色) リットル	入出水口	寸法 m/m (約)	接続	重量 約 (kg)	価格 (業販価格・税込)	バルブキット (オプション) 3/8タイプ
		直径φ×高さh				(業販価格・税込)
4 (白)	上	200×320	1/4" ㇰ	2	¥4,536	—
7 (白)	上	240×330	1/4" ㇰ	3	¥4,536	—
10 (白)	上	300×365	1/4" ㇰ	9	¥4,536	¥583
30 (クリーム)	下	390×580	1" ㇰ	11	¥14,040	¥583
40 (クリーム)	下	390×780	1" ㇰ	15	¥19,440	¥583

※定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い) 詳しくは、当社まで御連絡下さい。

40L以上のタンクは並列に多数本並べて下さい。

送料：別途料金とさせていただきます。都度お問い合わせ下さい。

- 内部袋の破裂圧: 5.0~7.0 kgf/cm<sup>2</sup>、常時使用圧: 0~3kgf/cm<sup>2</sup>
- オプション: タンク出入口のコックについては、御相談下さい。希望タイプにより、@¥525~¥3,150/式(税込み)です。
- 充填圧力: タンクの外部にはエアーの注入バルブが付いており、約 0.3 ±0.1kg/cm<sup>2</sup>の圧力に調整されています。  
(半年に一回程度、圧力を検査されることをおすすめします。(空)0.2~0.4 kgf/cm<sup>2</sup>~(満)2.0~3.0 kgf/cm<sup>2</sup>)
- エアー部の圧力が下がっていらっしゃれば自転車等の空気入れで補充してください(圧力ゲージが必要です)。
- 貯水目盛は、付いていません。タンク内の圧力で、精度良く計測して下さい。
- 各タンクの内部はゴム膜で水が包まれており、純水は空気中よりは(比較的)衛生的です。  
薬液にて内部洗浄と殺菌を細かくされることをお勧めします。

※値引: 台数により 御相談させていただきます。

※業販価格 ... 年間を通じて、ある程度ご購入頂ける方への価格です。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。  
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、  
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20160601 Z03