

アクアテック社 CDPシリーズ

水圧3~6kgf/cm²、2.5~1ℓ/分程度の範囲でご使用下さい。

■価格表

※全て税込価格です。

型番	標準運転点 (出荷時試運転調整)	最大 圧力/流量	電力 (100V)	出入口寸法	寸法(mm) L×W×H	業販 価格	
						ポンプ	トランス
CDP 8800	5kgf/cm ² ×1.5ℓ/分 (100~300GPD 用)	12kg/cm ² 2.2ℓ/分	AC24V 40~50w	1/4" or 3/8"メスフィッティング* ※2種類ございます (ワンタッチ押込みチューブ用)	190×95×90	1/4" ¥16,200	3/8" ¥18,360
						¥3,024	
CDP 6800	5kgf/cm ² ×1.0ℓ/分 (50~200GPD 用)	12kg/cm ² 1.7ℓ/分	AC24V 20~30w	1/4"メスフィッティング* (ワンタッチ押込みチューブ用)	190×95×90	¥12,960	¥2,268
						¥28,080	
DDP550	1.5kgf/cm ² ×12ℓ/分 (低圧、大水量用)	2.2kg/cm ² 14ℓ/分	DC24V 100W	1/2 PT メネジ	240×125×110	¥7,992	¥10,584
						¥3,024	
6691	5kgf/cm ² ×1.6ℓ/分 (100~300GPD 用)	8kg/cm ² 2.3ℓ/分	DC48V 約50~60W	3/8" PT メネジ	180×80×90	¥9,504	¥1,944
						¥3,024	
6689	5kgf/cm ² ×1.0ℓ/分 (100~200GPD 用)	8kg/cm ² 1.8ℓ/分	DC24V 約35~40W	3/8" PT メネジ	180×80×90	¥9,504	¥1,944
						¥3,024	

※定期的に数量をまとめて、お買い上げ頂ける業者様向けの価格です。(宅配扱い)

※業販価格扱いとは、お客様自身が部品や工具をお持ちで、経験の有る方を指します。

※出入口のサイズ等、詳しくはお問い合わせ下さい。

※CDP 8800の3/8"はお取り寄せ商品です。(お問合せ下さい。)

■特長：

- 純水、井戸水、水道水等を変質させず高水圧で送る事が出来ます。(接液部は錆びる金属を使っていない為です。)
- 高水圧で加圧するが吸引力はほとんど無く、受水口には常にプラス(+)の圧力で水を供給し続ける必要が有ります。

■用途：純水のスプレーや高圧吐出、逆浸透膜装置の送水ポンプとしてよく使われます。

■仕様：

- 通液可能温度：2~50℃ (常時は4~40℃)
- PH：3~11
- 耐圧：受水圧は 約4kgf/cm²まで、送水圧は 約8kgf/cm²までとして下さい。
参考アドバイス…長寿命的な使用法では送水圧6kgf/cm²以下にて運転して下さい。
(短時間的には約9kgf/cm²までとして下さい。)古くなるほど①水漏れ②騒音が発生します。(保証ではありません。)
- CDP 6800型、8800型には、吐出圧力調整用リリーフ弁があります。
(オプションの六角ピンレンチで操作します。)

■オプション：リリーフ弁調整用ピンレンチ ¥270~324(税込)(CDP6800, 8800型用)

■その他：固定用ビス/ナットは付属しておりません。

(お客様の固定台の形状に合わせて、御自分で調達下さるか、又は詳細指示下されば付属致します。)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果